



Specyfikacja techniczna

DustMagnet 5210i

DustMagnet 5240i

DustMagnet 5440i

Technologia	HEPASilent™					HEPASilent™					HEPASilent™						
Technologia filtracji																	
Efektywność oczyszczania																	
Rekomendowana wielkość pomieszczenia	22 m ²	28 m ²	37 m ²	55 m ²	110 m ²	22 m ²	28 m ²	37 m ²	55 m ²	110 m ²	35 m ²	44 m ²	58 m ²	88 m ²	175 m ²		
Liczba wymian powietrza na godzinę	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1		
CADR (Clean Air Delivery Rate)¹																	
CADR Dym	232 m ³ /h (137 cfm)					232 m ³ /h (137 cfm)					391 m ³ /h (137 cfm)						
CADR Kurz	226 m ³ /h (133 cfm)					226 m ³ /h (133 cfm)					408 m ³ /h (133 cfm)						
CADR Pyłki	238 m ³ /h (140 cfm)					238 m ³ /h (140 cfm)					433 m ³ /h (140 cfm)						
Produkt																	
Poziom hałas ²	· Tryb max.		47 dB(A)					47 dB(A)					49 dB(A)				
	· Tryb min.		23 dB(A)					23 dB(A)					30 dB(A)				
Zużycie energii ³	· Tryb max.		22 W					22 W					42 W				
	· Tryb min.		4 W					4 W					7 W				
Efektywność energetyczna (pCADR / Wat)	10.5					10.5					9						
Kółka w zestawie	NIE					NIE					NIE						
Filtry																	
Typ filtra	Kombo (cząsteczek + węglowy)					Kombo (cząsteczek + węglowy)					Kombo (cząsteczek + węglowy)						
Liczba filtrów	2					2					2						
Wskaźnik wymiany filtra	TAK					TAK					TAK						
Żywotność filtra	do 1 roku					do 1 roku					do 1 roku						
Filtry wstępne	TAK					TAK					TAK						
Łączność / sensory																	
Wi-Fi	TAK					TAK					TAK						
Aplikacja Blueair	TAK					TAK					TAK						
Sterowanie głosowe	Google Home, Alexa					Google Home, Alexa					Google Home, Alexa						
Tryb auto	TAK					TAK					TAK						
Czujnik LZO	NIE					NIE					NIE						
Laserowy czujnik cząstek	TAK					TAK					TAK						
Czujnik temperatury i wilgotności	TAK					TAK					TAK						
Interfejs użytkownika																	
Kolorowy wskaźnik jakości powietrza	TAK					TAK					TAK						
Numeryczny wskaźnik jakości powietrza	w aplikacji					w aplikacji					w aplikacji						
Ekran LCD	NIE					NIE					NIE						
Przyciemnianie oświetlenia	TAK					TAK					TAK						
Dane techniczne																	
Wymiary produktu (wys. x sz. x gł.)	520 x 220 x 220 mm					520 x 220 x 220 mm					650 x 290 x 290 mm						
Wymiary z opakowaniem (wys. x sz. x gł.)	514 x 314 x 328 mm					514 x 314 x 328 mm					622 x 374 x 390 mm						
Materiał wykonania	Małowy plastik					Małowy plastik, tkanina					Małowy plastik, tkanina						
Waga urządzenia	4.49 kg					4.49 kg					6.80 kg						
Waga z opakowaniem	6.55 kg					6.55 kg					9.71 kg						
Dominujący kolor	Biały					Szary					Szary						
Napięcie	230 V / 50 Hz					230 V / 50 Hz					230 V / 50 Hz						
Kod EAN	689122015248					689122015309					689122015521						
Indeks	BLUDM5210i					BLUDM5240i					BLUDM5440i						
Gwarancja	2 lata					2 lata					2 lata						

¹ Zgodnie z normą ANSI/AHAM AC-1:2015.

² Ciśnienie akustyczne mierzone zgodnie z normą C818801 i G84214.1.

³ Zgodnie z normą G8/T16801-2015.